

Разжижитель эпоксидных составов

Описание

SM-14 - смесь органических растворителей, которая используется для разжижения эпоксидных составов.

Область применения

SM-14 это смесь органических растворителей. Используется для разжижения эпоксидных составов: EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S, EPOXYCOAT-AC и для мытья инструмента после работы этими составами.

Технические характеристики

Консистенция: прозрачная жидкость
Плотность: 0,85 кг/л

Инструкции

SM-14 применяется для разжижения эпоксидных составов путем постепенного добавления при постоянном перемешивании.

Максимальное количество SM-14 не должно превышать 10% от объема эпоксидного состава.

Помимо этого применяется для мытья инструментов, которые используются при работе с эпоксидными составами.

Расход

В зависимости от вида применения.

Упаковка

SM-14 поставляется в контейнерах по 5 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 36 месяцев в нераскрытом контейнере в сухом месте при температуре не выше +30°C.

Важные пометки

- Работать в перчатках.
- При работе в закрытых помещениях обеспечивать вентиляцию.
- Не курить и не использовать открытый огонь вблизи открытого продукта.
- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, изложенными на упаковке.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net