### Технический бюллетень

## **DELTA-NB**

## (ДЕЛТА-НБ)



## Дренажная мембрана

#### Описание

Дренажная мембрана изготовлена из полиэтилена высокой плотности (толщина 0,5 мм), с выступами высотой 8 мм.

#### Технические характеристики

Материал: полиэтилен высокой

плотности

Толщина

материлала: около 0,5 мм

Высота

выступов: около 8 мм

Прочность

на сжатие: 200 кH/м<sup>2</sup>

Максимальная

глубина наненсения: 7 м

Дренажная

мощность: около 2,25 л/сек.м

Объем воздуха

между выступами: около  $5,30 \text{ л/m}^2$ 

Температурный

диапазон: от -30°C до +80°C

Химические

свойства: стойкая к химическим

составам,

стойкая к корням,

стойкая к воздействиям

микроорганизмов, находящихся в почве,

безвредная

для питьевой воды

Класс

пожаростойкости: класс В2

(согласно DIN 4102)

#### **Упаковка**

Рулоны 40 м<sup>2</sup> (2м х 20м).

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

 $www.isomat.net \quad e\text{-mail: info@isomat.net}$ 



# Domofix AK-GLASS

