Технический бюллетень

SPLIT-2000

(СПЛИТ-2000)

isomat
building quality

Смазка опалубки

Описание

SPLIT-2000 - смазка для металлической и деревянной опалубки. Физические и химические свойства SPLIT-2000 делают возможным производство бетона и облицовочного бетона с гладкой непористой поверхностью. SPLIT-2000 предохраняет металлическую опалубку от ржавчины, консервирует древесину. Кроме того, материал обладает следующими свойствами:

- Сильное анти - адгезивное действие.
- Предотвращение образования пузырьков воздуха на бетонной поверхности.
- Предотвращение загрязнения бетонной поверхности остатками масел или жира.
- Обеспечивает идеальное сцепление штукатурки и краски с поверхностью бетона.
- Экономичность, в связи с небольшим расходом.
- Предохраняет металлическую опалубку от ржавчины, консервирует древесину.

Область применения

SPLIT-2000 используется в качестве анти-адгезивной смазки всех типов деревянных и металлических опалубок. Идеальна для производства гладкой поверхности незащищенного бетона.

Технические характеристики

Цвет:	темно-желтый
Плотность:	0,86 кг/л

Инструкции

SPLIT-2000 необходимо тщательно перемешать перед нанесением. Наносится в неразбавленном виде при помощи кисти или пульверизатора на чистую и сухую поверхность деревянной или металлической опалубки в один слой, как можно тоньше.

Расход

Около 60 мл/м^2, в зависимости от типа и впитывающей способности покрытой поверхности.

Упаковка

SPLIT-2000 поставляется в пластиковых контейнерах по 20 л и в бочках по 140 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

TÜV CERT EN ISO 9001