Технический бюллетень

ISOCURE

(ИЗОКЮР)

isomat
building quality

Водоудерживающая эмульсия для свежего бетона

Описание

ISOCURE - водная эмульсия на парафиновой основе для защиты свежего бетона от его быстрого обезвоживания.
Преимущества:

- Исключает образование усадочных трещин в бетоне при его схватывании и наборе прочности.
- Уменьшает усадку при схватывании бетона.
- Обеспечивает достижение установленной прочности.
- Исключает образование пыли на поверхности при усадке бетона.
- Повышает морозостойкость бетона.

Область применения

ISOCURE обеспечивает нормальную гидрацию бетона. Обычно наносится на большие площади открытого бетона: промышленные полы, парковки, бетонные перекрытия и т.д.

Технические характеристики

Вид:	водная эмульсия на парафиновой основе
Цвет:	белый
PH:	8,5 ± 1,0
Плотность:	1,00 ± 0,05 кг/л
Вязкость :	30-50 мПа при +23°C

Инструкции

Перед использованием материал тщательно перемешивается и равномерно наносится в один тонкий слой на поверхность.
ISOCURE наносится валиком или пульверизатором на поверхность свежего бетона после испарения с его поверхности свободной воды (через 30-120 минут).

Расход

150-200 г/м^2, в зависимости от уловий нанесения.

Упаковка

ISOCURE поставляется в пластиковых контейнерах по 20 кг и в бочках по 220 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

В случае нанесения на бетон любого последующего покрытия с целью обеспечения достаточной адгезии слой ISOCURE должен быть удален моечным аппаратом высокого давления.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

TÜV CERT EN ISO 9001